

- * Sello epoxico con pigmentos metálicos, cuarzo u hojuelas.
- * Recubrimiento decorativo
- * Espesor de película de 10 a 20 milésimas de espesor (antiderapante).
- 1/2 mm de espesor (encapsulado)

Principales características:

- * Pisos decorativos recomendados para garajes, salas de exhibición en tiendas, casas habitación entre otros.
- * Recubrimiento para pisos de concreto



- * Físicamente forma una película dura, consistente y de alto brillo con alta resistencia al desgaste

Principales beneficiarios:

- * Casas habitación, bares, antros, cines, centros comerciales, agencias de autos, ludotecas, escuelas, universidades, salones de usos múltiples entre otros.

contacto@pisosrigsa.com

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.

Donde se aplica?

se aplica sobre superficies de concreto, mosaico. Se emplea en áreas de tráfico peatonal y tráfico de peso moderado.



contacto@pisosrigsa.com

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.