

**KinetiGlaze**  
(Sello epóxico)

- \* Sello epoxico
- \* Resistente a la abrasión
- \* Espesor de película de 10 a 20 milésimas de espesor.



Principales características:

- \* Es una capa protectora de áreas de manejo de materiales y almacenaje
  - \* Recubrimiento para pisos de concreto
- \* Se aplica en superficies donde se tenga exposición a la abrasión en combinación con ataque químico o térmico
- \* Físicamente forma una película dura, consistente y de alto brillo con alta resistencia al desgaste
- \* Tiene resistencia a vapores, derrames y salpicaduras de una amplia gama de productos químicos, ácidos alcalinos, aceites, grasas, derivados del petróleo y solventes aromáticos.



Principales beneficiarios:

- \* Servicios industriales:
  - Fábricas de aceite,
  - Plantas alimenticias,
  - de producción eléctrica,
  - de procesos químicos e industrial,
  - Laboratorios farmacéuticos,

[contacto@pisosrigsa.com](mailto:contacto@pisosrigsa.com)

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.

Donde se recomienda su uso?

Cuartos limpios, laboratorios, farmacéuticos, embotelladoras, plantas químicas, plantas de alimentos, talleres automotrices, hangares, plantas de producción eléctrica, etc.

Donde se aplica?

Se aplica sobre superficies de concreto, mosaico, madera. Se emplea en áreas de tráfico peatonal y tráfico de peso moderado.



Estación "Héroes de Nacozari" Macrobus, Guadalajara

[contacto@pisosrigsa.com](mailto:contacto@pisosrigsa.com)

Tels: 01 (33) **31.45.00.48** | **31.45.00.82** | **31.45.01.24**

Cártamo No.3749, Col. La Nogalera, C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco.